



SAFEPRO®

Sídlo / Seat: Lesná 6/1604, 040 01 Košice, SK
IČO: 36201626, IČDPH (VAT): SK2021638222

Prevádzka / Office: **Pekná 10, 040 01 Košice, SK**

Telefón / Phone: **+421 (0)905 651 814**

Web: www.safepro.sk e-mail: safepro@safepro.sk

Plášte / Coats

SAFEPRO: Plášte / Coats

Plášť - P

Coat - P



SAFEPRO®



Popis

Plášť HR, prekrýva horný okraj nohavíc (aj keď je užívateľ v predklone), kovové časti zapínania v prednej časti, sú prekryté tak, aby sa zabránilo možnému prilnutiu roztaveného kovu, znečisteniu resp. jeho poškodeniu teplom. Chrbtová strana (tzv. „sedlo“) poskytuje odvetranie – otvory s prekrytím min. 5 cm. **Používa sa v rizikovom prostredí, umožňuje voľný pohyb a pohodlné nosenie. Poskytuje spoľahlivú ochranu s dôrazom na sálavé teplo, postriekanie taveninou (tekutým kovom) a iskrám.**

Description

HR Coat/Jacket overlaps top edge of the pants (even in a case when the user is bending down). Coat fastening is covered to prevent possible adherence of the molten metal or it's heat damage. The backside provides good ventilation via the overlapped (min. 5 cm) holes. **It is designed for dangerous environments, allows free movement and has comfortable fit. It provides reliable protection with an emphasis on radiant heat, molten metal splashes, hot furnace slag and sparks.**

Použitie Application

Ochrana pred krátkodobými účinkami extrémneho tepla.
Protection against short-term effects of extreme heat.

Konštrukcia Design

Jednovrstvová so zapínaním umožňujúcim rýchle odloženie v prípade núdze.
Single-layer design, closure allows easy opening in case of emergency.

HR4_P

Séria 400: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Para-Aramid v krížovej keprovej väzbe s pohlinikovaním, cca 460 g/m².

Series 400: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Para-Aramid, cross-twill weave with aluminised coating, about 460 g/m².

HR1_P

Séria 100: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Rayon, krížová keprová väzba s odolným pohlinikovaním typu Cleanguard®, cca 580 g/m².

Series 100: A1 B1 C3 D3 E3 F1, 100% Rayon, Cleanguard® aluminised cross twill, approx. 580 g/m².

Veľkosti, úpravy

Veľkosti podľa STN EN ISO 13688 (**štandard: P 52-54, P 56-58, P 60-62 a P 64-66 / dĺžka cca 120 cm**) s možnosťou zákazníckych úprav - predĺženie, úprava zapínania, zosilnenie exponovaných častí, ...

Sizes, options

Size ranges according to EN ISO 13688 (**standard: P 52-54, P 56-58, P 60-62 and P 64-66 / length app. 120 cm**), possible individual requirements, fastening adjustment, reinforcement of exposed parts,

Obj.kód /Code: **HR4_P** # HR1_P + veľkosť/size

SAFEPRO: Plášte / Coats

Ľahký plášť - LPR

Light Coat - LPR



SAFEPRO®

Popis

Ľahký „chirurgický“ plášť má otvorený chrbát, poskytuje voľnosť pohybu a vzdušnosť. Zapínanie sponou na chrbtovej strane a bezpečnostné zapínanie na ľavom ramene pre možnosť rýchleho odloženia. **Používa sa v prostredí, kde sa nevyžaduje použitie štandardného plášťa.** Umožňuje voľný pohyb a pohodlné nosenie pri poskytnutí spoľahlivej ochrany s dôrazom na sálavé teplo, postriekanie tekutým kovom a iskrám.

Description

Light “surgeon” style coat has an open back, which gives to user free movement and airiness. Metal buckle for closing on the backside within user's reach, security closing on the left shoulders for easy and quick taking off in case of emergency. It is designed for environments that do not require use of coats. It allows free movement and has comfortable fit besides providing of reliable protection with accent to radiant heat and molten metal splashes.

Použitie Application

Ochrana pred krátkodobými účinkami extrémneho tepla.
Protection against short-term effects of extreme heat.

Konštrukcia Design

Jednovrstvová so zapínaním umožňujúcim rýchle odloženie v prípade núdze.
Single-layer design, closure allows easy opening in case of emergency.

HR4_LPR

Séria 400: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Para-Aramid v krížovej keprovej väzbe s pohlinikovaním, cca 460 g/m².

Series 400: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Para-Aramid, cross-twill weave with aluminised coating, about 460 g/m².

HR1_LPR

Séria 100: A1 B1 C3 D3 E3 F1 - 100% Rayon, krížová keprová väzba s odolným pohlinikovaním typu Cleanguard®, cca 580 g/m².

Series 100: A1 B1 C3 D3 E3 F1, 100% Rayon, Cleanguard® aluminised cross twill, approx. 580 g/m².

Veľkosti, úpravy

Veľkosti podľa STN EN ISO 13688 (**štandard: LPR 52-54, LPR 56-58, LPR 60-62 a LPR 64-66 / dĺžka cca 120 cm**) s možnosťou zákazníckych úprav - predĺženie, úprava zapínania, zosilnenie exponovaných častí, ...

Sizes, options

Size ranges according to EN ISO 13688 (**standard: LPR 52-54, LPR 56-58, LPR 60-62 and LPR 64-66 / length app. 120 cm**), possible individual requirements, fastening adjustment, reinforcement of exposed parts,

Obj.kód /Code: **HR4_LPR** # HR1_LPR + veľkosť/size